

FIȘĂ TEHNICĂ ULEI PENTRU MOTOARE ÎN DOI TIMPI 2T

Ulei multigrad mineral de înalta calitate, destinat motoarelor în 2 timpi, cu bune proprietăți detergente, antioxidante și antiuzura, garantând performanțe excelente ale motorului în orice condiții de funcționare. Este obținut din uleiuri de bază de înalta calitate și un pachet de aditivi avansați, extrem de eficienți, fără cenusa, care asigură o protecție perfectă a motorului chiar în cele mai severe condiții de funcționare, reduc în mod semnificativ riscul formării slămului și depunerilor în sistemul de evacuare, scad descarcarea disruptivă a bujiilor și riscul aprinderii de suprafață, asigură un randament mai ridicat al motorului și reduc consumul de carburant.

Proportia amestecului trebuie să fie conformă cu Manualul de exploatare și întreținere, dar în mod normal este carburant:ulei = 50:1.

Condițiile de calitate pentru uleiul 2T, sunt următoarele:

Nt. Crt.	CARACTERISTICI	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE
1	Vâscozitate cinematică la 100°C, mm ² /s	11,57
2	Indice de vâscozitate	104
3	Punct de inflamabilitate, COC, °C	225
4	Punct de curgere, °C	-18
5	Indice de neutralizare, mg KOH/g	1,40
6	Cenușă, %, max.	0,20

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.

Termenul de garanție, la stocare, este de 5 ani de la data fabricației.