

FIȘĂ TEHNICĂ ULEI MINERAL NEADITIVAT VALVOLINA T 140

Lubrifiant utilizat la ungerea transmisiilor prin angrenaje (cutii de viteza, casete de directie si diferentiale) si la alte intrebuintari dupa prescriptii.

Condițiile de calitate pentru uleiul T 140, sunt urmatoarele:

Nr. Crt	CARACTERISTICI	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
1	Densitate relativă la 15 °C, max.	0,935	SR EN ISO 12185 ASTM D 4052
2	Punct de inflamabilitate M, °C, min.	260	STAS 5489
3	Vâscozitate cinematica la 100 °C, cSt	30.....40	SR EN ISO 3104 ASTM D 445
4	Punct de curgere, °C, max.	0	STAS 6170 ASTM D 97
5	Cenușa, %, max.	0,04	SR ISO 6245; STAS 38 ASTM D 482
6	Cifra de cocs, %, max.	1,8	SR ISO 6615 ASTM D 189
7	Indice de neutralizare, mg KOH/g, max.	0,1	STAS 23, met. II
8	Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă	STAS 22
9	Indice de vâscozitate, min.	75	STAS 55 ASTM D2270
10	Conținut de apă și impurități mecanice (metoda centrifugării), %, max.	lipsă	STAS 24
11	Coroziune pe lama de cupru (3 ore la 100 °C), max.	1b	SR EN ISO 2160 ASTM D130

***Această caracteristică se garantează prin tehnologia de fabricație.**

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se face conform STAS 4225 și a instrucțiunilor / procedurilor interne.

Termenul de garanție este de 5 ani de la data fabricației.